












URAN 2 I MULTIURAN 2



								
URAN 2								
GS.346		NM	LED	2W/10lm	100%	1,0h	0,7	-
GS.346AT		NM	LED	2W/10lm	100%	1,0h	0,7	-
GS.347		NM	LED	2W/10lm	100%	3,0h	1,5	-
GS.347AT		NM	LED	2W/10lm	100%	3,0h	2,0	-
MULTIURAN 2								
GS.348		M	LED	2W/10lm	100%	1,0h	0,7	-
GS.348AT		M	LED	2W/10lm	100%	1,0h	0,7	-
GS.349		M	LED	2W/10lm	100%	3,0h	1,0	-
GS.349AT		M	LED	2W/10lm	100%	3,0h	1,6	-
GS.351CB		M	LED	2W/10lm	100%	-	0,7	-

PL

Charakterystyka: oprawa oświetlenia awaryjnego na źródło LE D, jednofunkcyjna (NM) lub dwufunkcyjna (M); (Uran 1- jednostronna, Uran 2-dwustronna)

Opis techniczny: obudowa oprawy wykonana z aluminium w kolorze szarym, przezroczysty dyfuzor wykonany z plexi z wybranym piktogramem (A, B, C, D lub E), oprawa wyposażona w przycisk test

Montaż: Uran 1- na ścianie, Uran 2 - na suficie za pomocą uchyłów zawieszakowych (w komplecie)

Dodatkowo: możliwość współpracy z centralną baterią (Uran 1- CB.345CB), (Uran 2- CB.351CB), auto-test

GB

Description: emergency light LED luminaire, single function (NM) or double function (M)

Technical details: luminaire body made of aluminum grey, transparent diffuser made of plexi glass with a selected pictogram (A, B, C, D or E); luminaire features a manual test button

Mounting: Uran 1- on the wall, Uran 2 – on the ceiling, with hook hangers (included)

Additionally available: it may work with a central battery (Uran 1- CB.345CB), (Uran 2- CB.351CB), auto-test

D

Charakteristik: Notleuchte mit LED-Lampe, mit einer (NM) oder zwei (M) Funktionen; (Uran 1- einseitig, Uran 2- beidseitig)

Technische Beschreibung: Leuchtgehäuse aus Aluminium in grauen Farbe, transparente Abdeckung aus Plexiglas mit einem gewählten Piktogramm (A, B, C, D oder E); die Leuchte mit einer Testtaste ausgestattet

Montage: Uran1 an Wänden, Uran2 – an Decken, mithilfe der Aufhängungshaken (im Lieferumfang)

Zusätzliches Zubehör: Betrieb mit Zentralakku möglich (Uran 1- CB.345CB), (Uran 2- CB.351CB)

RU

Характеристика: светильник аварийный для источников LED, однофункциональный (NM) либо двуфункциональный (M); (Uran 1 - сторонний, Uran 2 - двухсторонний)

Техническое описание: корпус светильника, изготовлен из алюминия серого цвета, прозрачный диффузор, изготовлен из плексигласа с выбранной пиктограммой (A, B, C, D или E) светильник снабжен кнопкой тест

Монтаж: Уран-1 - на стене, Уран-2 - на потолке при помощи зажимов (в комплекте)

Дополнительно: возможность совместной работы с центральной батареей (Uran 1- CB.345CB), (Uran 2- CB.351CB), авто-тест